

VORLAGE ZUR GESTALTUNG EINES ETUI Textiltransferdruck

Hinweise zur Druckdatenerstellung:

Textiltransferdruck (Direct to Film)

- Die Druckdaten müssen im CMYK-Farbmodus angelegt werden.
- TIFFs oder PDFs mit Transparenzen anliefern, weiße Elemente werden weiß gedruckt (außer auf weißen/naturfarbenen/beigen Textilien)
- Unbedruckte Flächen bitte unbedingt transparent anlegen.
- Farbige Elemente werden auf farbigen Textilien automatisch weiß hindruckt.
- Mindeststrichstärke: 1 pt bzw. 0,35 mm (positiv) / 3 pt bzw. 0,7 mm (negativ)
- empfohlene Schriftgröße: 10 pt bzw. 3,53 mm (positiv) / 12 pt bzw. 4,24 mm (negativ)
- Verwenden Sie am besten serifenlose Schriften (z. B. Arial), vor allem bei kleinen Schriftgrößen.
- Alle Schriften müssen eingebettet oder in Pfade umgewandelt sein.

Endformat: 80 x 25 mm

- In diesem Format legen Sie Ihre Druckdatei an.

Sicherheitsabstand: 3 mm

(auf allen Seiten)

Dieser wird vom Endformat aus gemessen und verhindert unersüßlichen Anschnitt Ihrer Texte- und Informationen während der Produktion.