



Ø 5 mm – POS Mitte 17,5 mm v. linker Kante, 11 mm v. unterer Kante

**Blattformat 140 x 12 mm**  
In diesem Format erhalten Sie Ihr fertiges Druckprodukt.

**Mindestabstand: 2 mm**  
(auf allen Seiten)  
Dieser Abstand zum Blattformat sorgt zusammen mit den verschiedenen Verschnittarten für ein schnelles und informationelles Auffinden Ihrer Texte und Informationen während der Produktion.

- Bitte legen Sie Ihre Druckdaten immer im CMYK-Farbmodus an. Wichtige Informationen sollten einen Mindestabstand von 2 mm zum Rand des Endformates besitzen. Schriften müssen vollständig eingebettet oder in Kurven konvertiert sein.
- Bitte legen Sie Weiß als Volltonfarbe (Sonderfarbe) mit 100 % Cyan an und benennen Sie sie mit „Weiß“.
  - Mindestschriftgröße 0,9 pt (0,3 mm)
  - Mindeststärke positive Linien 0,3 pt (0,11 mm)
  - Mindeststärke negative Linien 0,5 pt (0,18 mm)
  - Verwenden Sie bevorzugt serifenlose Schriften (z.B. Arial)

**VORLAGE ZUR  
GESTALTUNG VON  
RECYCLING-KUNSTSTOFF LINEAL 16 cm**  
einseitig bedruckt  
Format Ihres fertigen Druckprodukts.