

VORLAGE ZUR GESTALTUNG EINES NATURKORK TO - GO BECHERS LASERGRAVUR

Größtformat 20 x 30 mm

• Außenformat liegt für alle
• Mindestformat

Einheitslochabstand 1 mm

(auf allen Seiten)

• Dieser Wert wird durch den Laserprozess und
• veränderten Abmessungen beeinflusst. Bitte keine
• verbindlichen Aussagen außerhalb der Produktion.

Minimale Lochabstände:

- Abstände zwischen benachbarten Löchern sind mindestens doppelt so groß
- Abstände der Lochränder zum Lochrand sind mindestens viermal so groß wie
• Durchmesser der Bohrung (minimale Lochabstände sind 4 mm)
- Mindestlochdurchmesser 0,2 mm (empfohlen 0,3 mm bis 0,5 mm)
- Mindestlochtiefe 0,5 mm (empfohlen 1 mm bis 2 mm)
- Abstände der äußeren Lochränder zum Lochrand sind mindestens viermal so groß
- Mindestlochtiefe muss eingehalten werden (Minimale Lochtiefe)
- Bitte vermeiden Sie kleine Löcher
- Mindestlochdurchmesser beträgt 0,2 mm (empfohlen 0,3 mm bis 0,5 mm)
• abhängig von
- Lager für alle Temperaturen, Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Luftverschmutzung