

VORLAGE ZUR GESTALTUNG EINER PLA LUNCHBOXEN TAMPONDRUCK

Endformat: 50 x 50 mm

- In diesem Format legen Sie Ihre Druckdatei an.

Sicherheitsabstand: 3 mm

(auf allen Seiten)

Dieser wird vom Endformat aus gemessen und verhindert unerwünschten Ansnitt Ihrer Texte und Informationen während der Produktion.

Hinweise zur Druckdatenerstellung: Tampondruck

- Bitte verwenden Sie ausschließlich Volltonfarben aus PANTONE C (Solid Coated); kein CMYK, RGB oder andere Volltonfarben (z. B. HEX).
- Die verwendeten Volltonfarben müssen in Anzahl und Bezeichnung mit Ihrer Bestellung übereinstimmen (z. B. PANTONE 146 C, PANTONE 286 C usw.).
- Auch Weiß ist eine eigenständige Farbe. Wenn Sie Weiß als Druckfarbe verwenden, benennen Sie diese Volltonfarbe bitte mit „weiß“ und legen Sie sie zur Ansicht in CMYK 100/0/0/0 an.
- Liefen Sie Ihre Daten bitte ausschließlich als Vektordateien (keine Bilder/Fotos) und in Form einer PDF (an).
- Legen Sie keine Transparenzen, Farbraster, Verläufe, Schatten oder Halbtonwerte an.
- Für Schmuckfarben wie Gold, Silber, Glitzer oder andere stellen Sie bitte eine Sonderanfrage – diese sind standardmäßig nicht verfügbar.
- Mindestzeichengröße: 0,4 pt bzw. 0,15 mm (positiv)
- Empfohlene Schriftgröße: 8 pt bzw. 2,62 mm
- Verwenden Sie am besten serifenlose Schriften (z. B. Arial), vor allem bei kleinen Schriftgrößen.
- Alle Schriften müssen eingebettet oder in Pfade umgewandelt sein.