

VORLAGE ZUR GESTALTUNG EINER EDELSTAHL-LUNCHBOX MIT BAMBUSDECKEL UND SILIKONBAND 800 ml, Tampondruck, einfarbig

▪ Endformat: 50 x 50 mm

▪ Das Format, in dem Ihre Druckdaten angelegt sein sollten.

▪ Sicherheitsabstand: 3 mm

Dieser wird vom Endformat aus gemessen und verhindert unerwünschten Anchnitt Ihrer Texte und Informationen während der Produktion.

A BOXDECKEL

Entfernen Sie bitte nicht benötigte Seiten aus der Druckvorlage und kennzeichnen Sie Ihre Druckdaten durch genaue Angabe der gewünschten Druckposition wie folgt: Motiv1_boxdeckel.pdf

Hinweise zur Druckdatenerstellung: Tampondruck

- Bitte verwenden Sie ausschließlich Volltonfarben aus PANTONE C (Solid Coated); kein CMYK, RGB oder andere Volltonfarben (z. B. HKS).
- Liefern Sie Ihre Daten bitte ausschließlich als Vektorgrafiken (keine Bilde/Fotos) und in Form einer PDF (.an).
- Legen Sie keine Transparenzen, Farbraster, Verläufe, Schatten oder Halbtonwerte an.
- Mindeststrichstärke: 0,4 pt bzw. 0,15 mm (positiv)
- Empfohlene Schriftgröße: 8 pt bzw. 2,62 mm
- Verwenden Sie am besten serifenlose Schriften (z. B. Arial), vor allem bei kleinen Schriftgrößen.
- Alle Schriften müssen eingebettet oder in Pfad umgewandelt sein.

**VORLAGE ZUR
GESTALTUNG EINER
EDELSTAHL-LUNCHBOX MIT
BAMBUSDECKEL UND SILIKONBAND**
800 ml, Tampondruck, einfarbig

Minimale zur Druckvorbereitung/Tampondruck:

- Bitte verwenden Sie ausschließlich Vektorfarben aus **PALETTE C** (Solid Coated) kein CMYK, RGB oder andere Vektorfarben (z. B. HSB).
- Liefern Sie Ihre Daten bitte ausschließlich als Vektorgrafik (siehe Bild/Foto) und in Form einer PDF (zB).
- Legen Sie keine Transparenzen, Farbverläufe (Gradien), Schatten oder Halbtöne an.
- Mindestzeilenhöhe: 8 pt bzw. 0,26 mm (gerade)
- Empfohlene Schriftgröße: 8 pt bzw. 0,26 mm
- Beschriften Sie am besten verstellbare Schlitze (z. B. Foto), vor allem bei kleinen Schriftgrößen.
- Alle Schriften müssen eingetragert oder in Pfad umgewandelt sein.

- **Endformat: 70 x 28 mm**
- Das Format, in dem Ihre Druckdaten angelegt
- sein müssen.

Sicherheitsabstand: 3 mm

Dieser wird vom Endformat aus gemessen und verhindert ungewünschte Ausschnitte beim Trimmen und Informationsverlust während der Produktion.

B
BOX VORDERSEITE