

**Datenformat: 68 x 68 mm**

Das Format, in dem Ihre Druckdaten angelegt sein sollten.

**Endformat: 68 x 68 mm**

Auf dieses Format werden Ihre Druckdaten zugeschnitten.

**Sicherheitsabstand: 2 mm**  
(auf allen Seiten)

Dieser wird vom Endformat aus gemessen und verhindert unerwünschten Anschnitt Ihrer Texte und Informationen während der Produktion.

**Hinweise zur Druckdatenerstellung:**

- Bitte verwenden Sie maximal 4 Volltonfarben (Pantone-, HKS-Farben oder einzelne Farbauszüge aus CMYK z. B. 100 % Cyan) CMYK Mischfarben sind nicht möglich.
- einzelne Farben dürfen sich nicht überlappen, stellen Sie darunterliegende Grafikelemente auf aussparen, um Farbfehler zu vermeiden.
- legen Sie in Ihrer Druckdatei ausschließlich Vektoren/Pfade an, Pixeldaten/Fotos sind nicht möglich.

## 5 Tipps zur fehlerfreien Gestaltung Ihrer Druckdaten

## Allgemein

Farben und Grafiken – keine Raster! – sollten unbedingt bis an den Rand des Datenformats angelegt werden, da produktionstechnisch kleinere Toleranzen beim Schneiden Ihres Druckproduktes auftreten können.

## Farbmodus

Ihre Druckdaten dürfen bis zu **4 Volltonfarbauszüge** mit jeweils **100% Farbauftrag** enthalten, Sie können dabei einzelne Farbauszüge aus **CMYK mit Sonderfarben** (HKS oder Pantone) kombinieren. Zum Beispiel 100 % Cyan zusammen mit HKS 50 K und Pantone 190 C in einer Druckdatei. Mischfarben oder Farbabstufungen sind nicht möglich.

## Auflösung

Die Auflösung von Bildgrafiken sollte mindestens **300 dpi** betragen. Achten Sie darauf, dass Sie für Ihre Druckvorlagen immer hochauflösende Bilder verwenden, da Ihr Druckprodukt andernfalls (leicht) pixelig wirken kann.

## Dateiformat

Speichern Sie Ihr Dokument im PDF-Format ab. Achten Sie darauf, Schriften einzubetten und (soweit als möglich) Transparenzen zu reduzieren.

## Seiten(-reihenfolge)

Senden Sie mehrseitige Dokumente chronologisch in korrekter Reihenfolge als eine einzige PDF-Datei oder benennen Sie Einzeldokumente entsprechend mit fortlaufenden Seitennummern.