




Plastikkarte


mit Magnetstreifen, 86 x 54 mm, 1/1-farbig



Bitte senden Sie uns die gewünschte Magnetstreifenplatzierung in einer separaten Ansichtsdatei (jpg) und wählen zwischen den beiden hier gezeigten Optionen. Entfernen Sie den Magnetstreifen bitte aus der Druckdatei und senden uns die dem Auftrag entsprechende Seitenzahl. (1/0 = eine Seite; 1/1 = zwei Seiten)

Hinweise zur Druckdatenerstellung:

- Auflösung 300 dpi, erstelltes Format + 3 mm Beschnittzugabe, keine Passmarken oder ähnliches.
 - Dateiformat TIFF oder PDF (Vektoren sowie Pixeldaten möglich).
 - Druckdaten immer auf der Grundfläche des bestellten Formats anlegen.
 - Farbraum CMYK (keine Sonderfarben/Schmuckfarben anlegen).
 - Strichstärke / Konturstärke sollte, wenn möglich, mindestens 1 mm betragen.
 - Zu dünn zulaufende Spitzen und Kurven vermeiden.
 - Alle weiß angelegten Elemente, Objekte oder Hintergründe werden weiß gedruckt.
 - Druckmotive und Schriften freistellen, farbige Elemente werden weiß hinterdruckt.
- Bitte beachten Sie, dass im **Digitaldruck** aus qualitativen und produktionstechnischen Gründen kein vollflächiger Druck und kein Druck bis zum Rand möglich ist (bitte Sicherheitsabstand im Datenblatt beachten). Des Weiteren sind im Digitaldruck keine Graustufen möglich, nur 100 % Schwarz.

**Datenformat: 90 x 58 mm**

Das Format, in dem Ihre Druckdaten angelegt sein sollten. In diesem Format enthalten sind: **2 mm Beschnitt**.

Bitte legen Sie randabfallende Objekte bis zum Rand des Beschnitts an, um weiße Seitenränder zu vermeiden. Die Beschnittzugabe wird während der Produktion von uns entfernt.

Endformat: 86 x 54 mm

Auf dieses Format werden Ihre Druckdaten zugeschnitten.

Sicherheitsabstand: 3 mm

(auf allen Seiten)

Dieser wird vom Endformat aus gemessen und verhindert unerwünschten Anschnitt Ihrer Texte und Informationen während der Produktion.

4 Tipps zur fehlerfreien Gestaltung Ihrer Druckdaten

Allgemein

Hintergrundbilder, Farben, Verläufe und Grafiken sollten unbedingt bis an den Rand des Datenformats angelegt werden, da produktionstechnisch kleinere Toleranzen beim Schneiden Ihres Druckproduktes auftreten können.

Farbmodus

Der Farbmodus Ihrer Druckdaten muss **CMYK** sein, da sonst nach dem Druckvorgang ein (leicht) veränderter, optischer Gesamteindruck entstehen kann. (Daten im RGB-Farbmodus werden automatisch durch uns nach **CMYK** konvertiert.)

Auflösung

Die Auflösung von Bildgrafiken sollte mindestens **300 dpi** betragen. Achten Sie darauf, dass Sie für Ihre Druckvorlagen immer hochauflösende Bilder verwenden, da Ihr Druckprodukt andernfalls (leicht) pixelig wirken kann.

Dateiformat

Speichern Sie Ihr Dokument im PDF-Format ab. Achten Sie darauf, Schriften einzubetten und (soweit als möglich) Transparenzen zu reduzieren.