Datenblatt

Hochwertige mehrlagige Etiketten auf Rolle rechteckig (12 cm x 7 cm), 6 Seiten



166 mm **Vorderseite** 160 mm 52 mm 52 mm 56 mm mm 126 mm RÜCKSEITE SEITE 6 TITELSEITE SEITE 1 SEITE 5 166 mm Rückseite 160 mm 56 mm 52 mm 52 mm 120 mm SEITE 4 **Beispiel Endprodukt** 70 mm 56 mm 52 mm -

20 mm



4 Tipps zur fehlerfreien Gestaltung Ihrer Druckdaten

LAUFRICHTUNG

KUNDE

Allgemein	Hintergrundbilder, Farben, Verläufe und Grafiken sollten unbedingt bis an den Rand des Datenformats angelegt werden, da produktionstechnisch kleinere Toleranzen beim Schneiden Ihres Druckproduktes auftreten können.
Farbmodus	Der Farbmodus Ihrer Druckdaten muss CMYK sein, da sonst nach dem Druckvorgang ein (leicht) veränderter, optischer Gesamteindruck entstehen kann. (Daten im RGB-Farbmodus werden automatisch durch uns nach CMYK konvertiert.)
Auflösung	Die Auflösung von Bildgrafiken sollte mindestens 300 dpi betragen. Achten Sie darauf, dass Sie für Ihre Druckvorlagen immer hochauflösende Bilder verwenden, da Ihr Druckprodukt andernfalls (leicht) pixelig wirken kann.
Dateiformat	Speichern Sie Ihr Dokument im PDF-Format ab. Achten Sie darauf, Schriften einzubetten und (soweit als möglich) Transparenzen zu reduzieren.