## VORLAGE ZUR GESTALTUNG VON REISERUCKSACK AUS WASSERFESTEM RPET mit Diebstahlschutztasche

## I Endformat: 120 x 70 mm

Das Format, in dem Ihre Druckdaten angelegt

sein sollten.

## Sicherheitsabstand: 3 mm

Dieser wird vom Endformat aus gemessen und verhindert unerwünschten Anschnitt Ihrer Texte und Informationen während der Produktion

Entfernen Sie bitte nicht benötigte Seiten aus der Druckvorlage und kennzeichnen Sie Ihre Druckdaten durch genaue Angabe der gewünschten Druckposition.

## Hinweise zur Druckdatenerstellung:

Die Druckdaten müssen im CMYK-Farbmodus angelegt werden.

- Grafiken bitte als Vektoren/Pfade anlegen, die Auflösung von Pixeldaten (Fotos) sollte mindestens 300 dpi betragen.
  TIFFs oder PDFs mit Transparenzen anliefern, alle weißen Grafikelemente werden weiß gedruckt.
- Unbedruckte Bereiche bitte unbedingt transparent anlegen.
  Farbige Elemente werden weiß hinterdruckt.
- Mindeststrichstärke: 3 pt bzw. 1 mm (positiv/negativ).
- Empfohlene Schriftgröße: 15 pt bzw. 5 mm (Kleinbuchstabenhöhe positiv/negativ).
- Entpronierre Schriften (Reinbuchstaberholte positiviriegativ).
  Verwenden Sie am besten serifenlose Schriften (z. B. Arial), von allem bei kleinen Schriftgrößen.
  Alle Schriften müssen einnebettet oder in Pfade umgewandelt sein.

A VORNE - MITTIG

