

■ **Endformat: 60 x 30 mm**

- Das Format, in dem Ihre Druckdaten angelegt sein sollten.

Sicherheitsabstand: 3 mm

Dieser wird vom Endformat aus gemessen und verhindert unerwünschten Anschnitt Ihrer Texte und Informationen während der Produktion.

VORLAGE ZUR GESTALTUNG VON SPIRALBLOCK DIN A6 HOCH

Tampondruck, Kartonumschlag, 70 linierte
Seiten, Recyclingpapier, inkl. Kugelschreiber

Hinweise zur Druckdatenerstellung: Tampondruck

- Druck erfolgt in Pantone C (Solid Coated).
- Volltonfarben müssen mit 100% Farbauftrag angelegt sein.
- Ausschließlich Vektorgrafiken möglich (keine Bilder/Fotos).
- Das Überdrucken einzelner Elemente führt zu einer Fehlbelichtung.
- Farbretsch, Rastergrafiken, Halbtöne oder Transparenzen können nicht wiedergegeben werden.
- Mindestschriftgröße beträgt 10 pt, möglichst keine Serifenschriften verwenden, besser z. B. Arial usw.
- Mindestlinienstärke positiv Linien 0,3 pt.
- Mindestlinienstärke negativ Linien 2 pt.
- Alle Schriften müssen in Pfade umgewandelt sein.