



VORLAGE ZUR GESTALTUNG VON STICKERBOGEN STAFIX®

statisch aufgeladen, Oval, 4/0-farbig

Datenformat:

X (+6 mm) x Y (+ 6 mm)

Das Format, in dem Ihre Druckdaten angelegt sein sollten. In diesem Format enthalten sind: **3 mm Beschnitt** rundum.

| Endformat: X x Y mm

| **Mind.: 80 x 80 mm (Bogen)**

| **Mind.: 80 x 80 mm (Sticker)**

| In diesem Format erhalten Sie Ihren fertigen Bogen sowie die.

| Sicherheitsabstand: 3 mm

Dieser wird vom Endformat aus gemessen und verhindert unerwünschten Anschnitt Ihrer Texte und Informationen während der Produktion.

| **Zwischen den Stickern: 4 mm**

Bitte beachten Sie:

Für den Konturschnitt der einzelnen Sticker benötigen wir von Ihnen in der pdf-Druckdatei eine vektorisierte Konturlinie. Bitte färben Sie diese Linie mit einer Volltonfarbe ein, die Sie kiss_cut (bitte Schreibweise beachten) nennen und welche aus 100 Prozent Magenta besteht. Bitte beachten Sie, dass der Eckenradius von 3mm eingehalten werden muss

Die dargestellten Formen dienen nur als Beispiele. Sie können diverse andere Formen auf dem Stickerbogen anwenden.