



#### Endformat: 40 x 70 mm

In diesem Format erhalten Sie Ihr fertiges Druckprodukt.

#### Sicherheitsabstand: 3 mm

(auf allen Seiten)

Dieser wird vom Endformat aus gemessen und verhindert unerwünschten Ansnchnitt Ihrer Texte und Informationen während der Produktion.

Bitte senden Sie Ihre Druckdaten als vektorisierte PDF-Datei. Die gravierten Elemente müssen als Volltonfarbe (100 % Schwarz) mit mindestens 1pt Strichstärke (0,36 mm) sowie 7pt Schriftgröße (mindestens 2,5 mm Höhe der Kleinbuchstaben) angelegt werden.

Darstellung von Verläufen, Grau- bzw. Schwarzabstufungen sind technisch nicht darstellbar und können zu ungewollten Lücken in der Darstellung führen.

## 4 Tipps zur fehlerfreien Gestaltung Ihrer Druckdaten

### Farbmodus

Die Elemente in Ihren Druckdaten bitte als Volltonfarbe in 100 % Schwarz anlegen. Andere Farben führen zu Fehlern bei der Gravur.

### Auflösung

Bitte legen Sie Ihre Druckdatei ausschließlich mit Vektordaten (Pfadern) an. Rastergrafiken (wie Fotos) können nicht wiedergegeben werden.

### Dateiformat

Speichern Sie Ihr Dokument im PDF-Format ab. Achten Sie darauf, Schriften in Pfade umzuwandeln und Transparenzen zu reduzieren.

### Seiten(-reihenfolge)

Senden Sie mehrseitige Dokumente chronologisch in korrekter Reihenfolge als eine einzige PDF-Datei oder benennen Sie Einzeldokumente entsprechend mit fortlaufenden Seitennummern.