



**Endformat:****Brust: 80 x 80 mm****Rücken: 200 x 100 mm**

In diesem Format liefern Sie uns Ihre Druckdatei.

Sicherheitsabstand: 3 mm

(auf allen Seiten)

Dieser wird vom Endformat aus gemessen und verhindert unerwünschten Anschnitt Ihrer Texte und Informationen während der Produktion.

Druckdatenbeschreibung Siebdruck

- nur 1 Volltonfarbe möglich
- Druck erfolgt in Pantone C (Solid Coated)
- Farben müssen in 100 % Vollton angelegt und entsprechend bezeichnet sein.
- Gold- und Silberdruck zählen als Schmuckfarben und müssen daher als Sonderanfrage angefragt werden.
- ausschließlich Vektorgrafiken möglich (keine Bilder/Fotos)
- keine Transparenzen
- keine Farbraster, Rastergrafiken und Halbtonwerte
- Mindestschriftgröße beträgt 20 pt, möglichst keine Serifenschriften verwenden, besser z. B. Arial.
- Mindestlinienstärke: positiv 1 pt / negativ 2 pt
- alle Schriften müssen in Pfade umgewandelt sein.

4 Tipps zur fehlerfreien Gestaltung Ihrer Druckdaten

Allgemein

Beachten Sie die maximalen Druckflächen bei den verschiedenen Positionen und legen Ihre Grafik entsprechend an. Verwenden Sie in Ihrer Gestaltung bitte nur Vektorgrafiken und keine gerasterten Elemente (z. B. Fotos)

Farbmodus

Bitte legen Sie in Ihrer Druckdatei nur eine Volltonfarbe aus dem Farbsystem Pantone C an und färben Ihre Elemente mit 100 % Farbdeckung ein. Beim Druck mit Reflektionsfarbe bezeichnen Sie Ihre Farbe einfach mit dem gewünschten Farbton (schwarz, gold, silber oder grau).

Dateiformat

Speichern Sie Ihr Dokument im PDF-Format (PDF-Version X1a:2001 1.3)

Seiten(-reihenfolge)

Senden Sie mehrseitige Dokumente chronologisch in korrekter Reihenfolge als eine einzige PDF-Datei oder benennen Sie Einzeldokumente entsprechend der Druckposition.