Datenformat: 60 x 5 mm
Das Format, in dem Ihre Druckdaten angelegt sein sollten.

Sicherheitsabstand: 0,5 mm
Dieser wird vom Endformat aus gemessen und verhindert unerwünschten Anschnitt Ihrer Texte und Informationen während der Produktion.

VORLAGE ZUR GESTALTUNG VON WEIZENSTROH-KUGELSCHREIBER

Bambus, UV-LED-Druck

Hinweise zur Druckdatenerstellung: UV-Direktdruck

- Die Druckdaten müssen im CMYK-Farbmodus angelegt werden.
- Auch Weiß ist eine eigenständige Farbe. Wenn Sie Weiß als Druckfarbe verwenden, benennen Sie diese Volltonfarbe bitte mit „white" und legen Sie sie zur Ansicht in CMYK 100/0/0/0 an. Die Volltonfarbe „white" muss sich auf der obersten Ebene im Motiv befinden und auf „Überdrucken" eingestellt sein.
- Mindestschriftstärke: 0,5 pt. Extra: 0,18 mm (positiv) / pt. Extra: 0,85 mm (negativ)
- Empfohlene Mindestschriftgröße: 6pt. Extra: 2,1 mm (Kleinbuchstabenhöhe positiv) / 8pt. Extra: 2,82 mm (Kleinbuchstabenhöhe negativ)
- Verwenden Sie am besten serifenlose Schriften (z. B. Arial), vor allem bei kleinen Schriftgrößen.
- Alle Schriften müssen eingebettet oder in Pfade umgewandelt sein.

Druckerei: WERBEmarket-DRUCK