VORLAGE ZUR GESTALTUNG VON ZUZIEHBEUTEL

aus recycelter Baumwolle, L, 4/4-farbig

Datenformat: 150 x 250 mm

Das Format, in dem Ihre Druckdaten angelegt sein sollten.

Sicherheitsabstand: 5 mm (auf allen Seiten)

Dieser wird vom Datenformat aus gemessen und verhindert unerwünschten Anschnitt Ihrer Texte und Informationen während der Produktion.

Hinweise zur Druckdatenerstellung: Digitaltransferdruck

- Die Druckdaten müssen im CMYK-Farbmodus angelegt werden.
- $\bullet \, \mathsf{TIFFs} \, \mathsf{oder} \, \mathsf{PDFs} \, \mathsf{mit} \, \mathsf{Transparenzen} \, \mathsf{anliefern}, \, \mathsf{alle} \, \mathsf{weißen} \, \mathsf{Grafikelemente} \, \mathsf{werden} \, \mathsf{weiß} \, \mathsf{gedruckt}. \,$
- Unbedruckte Bereiche bitte unbedingt transparent anlegen.
- Farbige Elemente werden weiß hinterdruckt.
- Mindeststrichstärke: 3 pt oder 0,3 mm (positiv/ negativ).
- empfohlene Schriftgröße: 15 pt oder 5 mm (Kleinbuchstabenhöhe positiv/ negativ).
- Verwenden Sie am besten serifenlose Schriften (z. B. Arial), vor allem bei kleinen Schriftgrößen.
- · Alle Schriften müssen eingebettet oder in Pfade umgewandelt sein.

