

Zimmermannsbleistift

24 cm lang, 4/0 farbig einseitig bedruckt



Bitte beachten Sie:

- Mindestschriftgröße 6 pt (0,3 mm)
- Mindeststärke positive Linien 0,5 pt (0,18 mm)
- Mindeststärke negative Linien 0,5 pt (0,18 mm)
- Zwischenräume sind mindestens mit 1pt. einzuhalten.
- Verwenden Sie bevorzugt serifenlose Schriften (z.B. Arial)

Das Diagramm zeigt ein rechteckiges Endformat mit einer Größe von 220 x 8 mm. Ein blauer Rahmen innerhalb des rechteckigen Bereichs stellt den Sicherheitsabstand von 0,5 mm dar. Ein Vergrößerungssymbol (Lupe mit Pluszeichen) ist links neben dem Diagramm platziert.

Endformat: 220 x 8 mm
Das Format, in dem Ihre Druckdaten angelegt sein sollten.

Sicherheitsabstand: 0,5 mm
Dieser wird vom Endformat aus gemessen und verhindert unerwünschten Anschnitt Ihrer Texte und Informationen während der Produktion.

4 Tipps zur fehlerfreien Gestaltung Ihrer Druckdaten

Allgemein

Hintergrundbilder, Farben, Verläufe und Grafiken sollten unbedingt bis an den Rand des Datenformats angelegt werden, da produktionstechnisch kleinere Toleranzen beim Schneiden Ihres Druckproduktes auftreten können.

Farbmodus

Der Farbmodus Ihrer Druckdaten muss CMYK sein, da sonst nach dem Druckvorgang ein (leicht) veränderter, optischer Gesamteindruck entstehen kann. (Daten im RGB-Farbmodus werden automatisch durch uns nach CMYK konvertiert.)

Auflösung

Die Auflösung von Bildgrafiken sollte mindestens 300 dpi betragen. Achten Sie darauf, dass Sie für Ihre Druckvorlagen immer hochauflösende Bilder verwenden, da Ihr Druckprodukt andernfalls (leicht) pixelig wirken kann.

Dateiformat

Speichern Sie Ihr Dokument im PDF-Format ab. Achten Sie darauf, Schriften einzubetten und (soweit als möglich) Transparenzen zu reduzieren.