

Schiffmann 24 x 16 mm

Wichtig: Nicht einarbeiten für die fertige Holzmontage!

Schichtaufbauzeit 8,5 min

Verfahrenshinweis

Wasser wird mit 2 Schichten ausgetrocknet und verbleibt unverändert dauerhaft über Jahre und Jahrzehnte unbedenklicher Fraktion.

VORLAGE ZUR GESTALTUNG VON HOLZ-SCHLÜSSELANHÄNGER RECHTECKIG

(Schiffmann 24 x 16 mm)
Format eines fertigen Holzschlüsselanhängers

- Bitte tragen Sie Ihre Skizzenblätter immer im DIN A4-Format ein.
- Bitte tragen Sie die Beschriftung des Blatttitels (Schlüsselanhänger) und die Blattgröße (Rechteck) ein.
- Bitte tragen Sie die Beschriftung des Blatttitels (Schlüsselanhänger) und die Blattgröße (Rechteck) ein.
- Bitte tragen Sie die Beschriftung des Blatttitels (Schlüsselanhänger) und die Blattgröße (Rechteck) ein.
- Bitte tragen Sie die Beschriftung des Blatttitels (Schlüsselanhänger) und die Blattgröße (Rechteck) ein.
- Bitte tragen Sie die Beschriftung des Blatttitels (Schlüsselanhänger) und die Blattgröße (Rechteck) ein.
- Bitte tragen Sie die Beschriftung des Blatttitels (Schlüsselanhänger) und die Blattgröße (Rechteck) ein.

VORBEREITUNG

