Endformat: 60 x 6 mm
Das Format, in dem Ihre Druckdaten angelegt sein sollten.

Sicherheitsabstand: 0,5 mm (auf allen Seiten)
Dieser wird vom Endformat aus gemessen und verhindert unerwünschten Anschnitt Ihrer Texte und Informationen während der Produktion.

VORLAGE ZUR GESTALTUNG VON BAMBUS-KUGELSCHREIBER

LED, einseitig bedruckt

Hinweise zur Druckdatenerstellung: Tampondruck

- Bitte verwenden Sie ausschließlich Volltonfarben aus PANTONE C (Solid Coated); kein CMYK, RGB oder andere Vollfarbfarben (z. B. HKS).
- Die verwendeten Volltonfarben müssen in Anzahl und Bezeichnung mit Ihrer Bestellung übereinstimmen (z. B. PANTONE 146 C, PANTONE 286 C usw.).
- Auch Weiß ist eine eigenständige Farbe. Wenn Sie Weiß als Druckfarbe verwenden, benennen Sie diese Volltonfarbe bitte mit „weiss" und legen Sie sie zur Anzahl in CMYK 100/0/0/0 ein.
- Liefern Sie Ihre Dateien bitte ausschließlich als Vektorgrafiken (keine Bilder/Fotos) und in Form einer PDF (ai).
- Legen Sie keine Transparenzen, Farbauszüge, Verläufe, Schatten oder Hohlkörperwerte an.
- Für Schmuckfarben wie Gold, Silber, Glitter oder andere Weiterdrucken: ziehen Sie bitte eine Sonderauftrage mit Ihrem Ansprechpartner in Betracht.
- Mindestdeckstärkeliste 6/8 gk. (bzw. 6/7 mattgestrichen).
- empfohlene Schriftgröße: 9 pt. (bzw. 2,82 mm (Kleinbuchstabenhöhe).
- Verwenden Sie am besten serifenlose Schriften (z. B. Arial), vor allem bei kleinen Schriftgrößen.
- Alle Schriften müssen eingebettet oder in Pfade umgewandelt sein.