Endformat: 60 x 5 mm

Das Format, in dem Ihre Druckdaten angelegt sein sollten.

Sicherheitsabstand: 0,5 mm (auf allen Seiten)

Dieser wird vom Endformat aus gemessen und verhindert unerwünschten Anschnitt Ihrer Texte und Informationen während der Produktion.

VORLAGE ZUR
GESTALTUNG VON
BAMBUS-KUGELSCHREIBER
Multifunktion, gravur

Minimum Druckdatenanforderungen

- Für eine optimale Qualität der Gravur benötigen wir eine vektorisierte Druckdatei als PDF.
- Nutzen Sie hier keine Bilder, sondern nur Vektorgraffiken und Objekte (Excel, Powerpoint, Word usw.).
- Schriftgrößen: ab Kleinstwert (entspricht 0,5 pt) in Vektorformat.
- Linienstärken: ab Kleinstwert (entspricht 0,5 pt) in Vektorformat, ohne Verläufe.
- Hinweis: Bei Verwendung von Vektorgraffiken und Objekten (Excel, Powerpoint, Word usw.) ist zwingend zu beachten, in 100 % Schwarzton (ohne Farbmanagement/ICC-Profil) zu arbeiten.
- Empfehlung: Wandeln Sie Ihre Vektorgraffiken und Objekte in Vektorpfade um.
- Mindestmaßstäbe (Z.B. bei Schriftgrößen): 7 pt Serif, 8 pt Sans (0,5 mm Kleinstwert).
- Empfehlung: Mindestmaßstäbe (Z.B. 8 pt Serif, 9 pt Sans (0,5 mm Kleinstwert) bei gravierten Objekten.
- Vermeiden Sie zu feine Linienstärken (Z.B. 0,25 pt), da diese bei Gravur nicht sichtbar sind.
- Verzichten Sie auf Transparenzen und Effekte (z.B. Schlagschatten, Verläufe, Farbverläufe, Transparenzen, Deckkraft usw.).
- Verzichten Sie auf Farbverläufe und Farbmischungen.
- Verzichten Sie auf Bilder, Fotos und Rasterbilder