Datenformat: 60 x 6 mm
In diesem Format erhalten Sie Ihr fertiges Druckprodukt.

Sicherheitsabstand: 0,5 mm
(auf allen Seiten)
Dieser wird vom Endformat aus gemessen und verhindert unerwünschten Anschnitt Ihrer Texte und Informationen während der Produktion.

VORLAGE ZUR GESTALTUNG VON SONNENBRILLE MATT

Tampondruck 1-farbig

Hinweise zur Druckdatenerstellung: Tampondruck

- Bitte verwenden Sie ausschließlich Volltonfarben aus PANTONE Solid Coated V4; kein CMYK, RGB oder andere Volltonfarben (z. B. HKS).
- Die verwendeten Volltonfarben müssen in Anzahl und Bezeichnung mit Ihrer Bestellung übereinstimmen (z. B. PANTONE 146 C PANTONE 286 C usw.).
- Auch Weiß ist eine eigenständige Farbe. Wenn Sie Weiß als Druckfarbe verwenden, benennen Sie diese Volltonfarbe bitte mit „weiss" und legen Sie eur per Ansicht in CMYK 100/0/0/0 an.
- Liefern Sie Ihre Daten bitte ausschließlich als Vektorgrafiken (keine Bilder/Fotos) und in Form einer PDF (an).
- Legen Sie keine Transparenzen, Farbverläufe, Verläufe, Schatten oder Füllstrukturen an.
- Für Schmuckfarben wie Gold, Silber, Glitter oder andere Veredelungen stellen Sie bitte eine Musterdruckvorlage zur Verfügung, ansonsten ist eine Haftung ausgeschlossen.
- Mindestdrucklinienstärke: 0,4 pt. bzw. 0,15 mm (positiv).
- empfohlene Schriftgröße: 8 pt. bzw. 2,82 mm (Kleinbuchstabenhöhe).
- Verwenden Sie am besten serifenlose Schriften (z. B. Arial), vor allem bei kleinen Schriftgrößen.
- Alle Schriften müssen eingebettet oder in Pfade umgewandelt sein.